



MR[®] 76 S Версия S

Магнитопорошковая
суспензия черная



Характеристики товара:

- Суспензия черного магнитного порошка для магнитопорошкового контроля в соответствии с EN ISO 9934:1
- Стандартная версия
- Несущая среда масло
- Средний размер частиц 4 мкм
- Расчетный объем (1ч) 0,40 – 0,80 мл/100мл

Минимальный срок хранения/температура:

Аэрозоль:
3 года при температуре хранения
Хранение: + 5 °C - + 45 °C
Применение: - 10 °C - + 65 °C



Одобен в соответствии:

- EN ISO 9934-2
- RCC-M
- PMUC



Дополнительная информация:

Описание процесса согласно EN ISO 9934-1 по запросу или на сайте www.ndt-solutions.by. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала и сертификат 3.1. Для получения дополнительного оборудования посетите нашу домашнюю страницу или свяжитесь с нашим отделом продаж.

Рекомендуемые товары:

Очиститель: MR[®] 71, MR[®] 79, MR[®] 85 MR[®] 88, MR[®] 3001, MR[®] 3002
Контрастная краска: MR[®] 72, MR 72 AF, MR 72 LS, MR[®] 725, MR[®] 726, MR[®] 727
Калибровочный блок: Эталонный образец тип 1, тип 2 и ASTM тест образец
Измеритель: Измеритель напряженности магнитного поля
Ручной магнит: MR[®] 50, MR[®] 56

Формы доставки:

